

FILTROS DE AIRE

LINEA AERO FILTER

WMF FILTRO METÁLICO LAVABLE DE ALUMINIO

WASHABLE METALIC FILTER

Prefiltro lavable compuesto por capas de aluminio plisado como medio filtrante y marco de aluminio.

Modelo (Model)	Dimensión Nominal (Pulgadas)	Dimensión Real (Pulgadas)	Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.)	Arrestancia Promedio @500 ft/min (%)
WMF-20-1	20 X 20 X 1	19 3/8 X 19 3/8 X 7/8	0.5	50-55%
WMF-20-2	20 X 20 X 2	19 3/8 X 19 3/8 X 1 3/4	1.0	50-55%
WMF-24-1	24 X 24 X 1	23 3/8 X 23 3/8 X 7/8	0.5	50-55%
WMF-24-2	24 X 24 X 2	23 3/8 X 23 3/8 X 1 3/4	1.0	50-55%



PPF-M7 FILTRO DE PANEL PLISADO-EFICIENCIA MERV 7 (25-30%)

PLEATED PANEL FILTER-MERV 7 (25-30% EFFICIENCY)

Filtro desechable compuesto por capas de fibra poliéster y algodón plisadas como medio filtrante y marco de cartón 100% resistente a la humedad.

Modelo (Model)	Dimensión Nominal (Pulgadas)	Dimensión Real (Pulgadas)	Caudal (CFM) Recomendado @500 ft/min	Caída de Presión Inicial @500 ft/min (Pulgadas C.A.)	Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.)	Temperatura Max. de Operación	
						°F	°C
PPF-M7-20-2	20 X 20 X 2	19 1/2 X 19 1/2 X 1 3/4	1400	0.30	1.0	170	77
PPF-M7-24-2	24 X 24 X 2	23 3/8 X 23 3/8 X 1 3/4	2000	0.30	1.0	170	77




PPF-M8 FILTRO DE PANEL PLISADO-EFICIENCIA MERV 8

PLEATED PANEL FILTER-MERV 8 EFFICIENCY

Filtro desechable compuesto por capas de fibra de poliéster antimicrobial como medio filtrante con una eficiencia de 65% para un rango de partículas de 3-10 micras y marco de cartón 100% resistente a la humedad.

Modelo (Model)	Dimensión Nominal (Pulgadas)	Dimensión Real (Pulgadas)	Caudal (CFM) Recomendado @500 ft/min	Caída de Presión Inicial @500 ft/min (Pulgadas C.A.)	Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.)	Temperatura Max. de Operación	
						°F	°C
PPF-M8-20-2	20 X 20 X 2	19 1/2 X 19 1/2 X 1 3/4	1400	0.33	1.0	170	77
PPF-M8-24-2	24 X 24 X 2	23 3/8 X 23 3/8 X 1 3/4	2000	0.33	1.0	170	77




CAF FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

CARBON ACTIVATED FILTER

Filtro de carbón activado para la eliminación de olores y la retención de impurezas compuesto por fibras de poliéster y una esponja de poliuretano impregnada con carbón activado como medio filtrante y marco de cartón 100% resistente a la humedad.

Modelo (Model)	Dimensión Nominal (Pulgadas)	Dimensión Real (Pulgadas)	Caudal (CFM) Recomendado @500 ft/min	Caída de Presión Inicial @500 ft/min (Pulgadas C.A.)	Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.)	Temperatura Max. de Operación	
						°F	°C
CAF-24-2	24 X 24 X 2	23 3/8 X 23 3/8 X 1 3/4	2000	0.75	1.2	120	49




SPF FILTRO DE BOLSA SINTÉTICA

SYNTHETIC POCKET FILTER

Filtro de Bolsa compuesto por 6 bolsas sintéticas de 95% de eficiencia como medio filtrante y marco en lámina galvanizada.

Modelo (Model)	Dimensión Nominal (Pulgadas)	Dimensión Real (Pulgadas)	Caudal (CFM) Recomendado @500 ft/min	Caída de Presión Inicial @500 ft/min (Pulgadas C.A.)	Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.)	Area Filtrante (FT2)
SPF-24-21	24 X 24 X 21	23 3/8 X 23 3/8 X 21	1500	0.48	1.0	45
SPF-24-30	24 X 24 X 30	23 3/8 X 23 3/8 X 30	2000	0.43	1.0	64



GBF FILTRO PARA GRASA TIPO BAFLE

GREASE BAFFLE FILTER

Filtro para grasa compuesto por canales de aluminio tipo baffle en forma V para la captura y condensación de grasa como medio filtrante y marco en aluminio.

Modelo (Model)	Dimensión Nominal (Pulgadas)	Dimensión Real (Pulgadas)	Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.)
GBF-20-2	20 X 20 X 2	19 3/4 X 19 3/4 X 1 3/4	0.2
GBF-24-2	24 X 20 X 2	23 3/4 X 19 3/4 X 1 3/4	0.2



PAF FILTRO EN ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA PINTURA

PAINT ARRESTOR FILTER IN FIBER GLASS ROLLS

Rollo de filtro desechable compuesto por capas de fibra de vidrio grado comercial con una densidad uniforme retardante a la flama como medio filtrante, impregnadas con una resina adhesiva para mayor resistencia al flujo de aire y captura de partículas de pintura.

Modelo (Model)	Dimensión del Rollo Altura X Largo X Espesor	Caída de Presión Inicial @500 ft/min (Pulgadas C.A.)	Caída de Presión Final Recomendada (Pulgadas C.A.)	Arrestancia Promedio @500 ft/min (%)	Temperatura Max. de Operación	
					°F	°C
PAF-60-85-2	60" x 85' x 2"	0.20	1.0	70-75%	175	79

